

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm

ORE 5-150 EC

Objednávkové číslo
447.706



Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm

- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlost broušení, přizpůsobitelná opracovávanému materiálu díky regulaci otáček
- + Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání pro bezprašnou práci s filtrační partonou
- + Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem umožňuje lehké odstraňování nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelší životnost
- + PES-filtrační vložka s funkcí cyklonu pro bezprašnou a hospodárnou práci
- + Lehká bruska s velice dobrou ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz s nízkými vibracemi. Tím je umožněna neúnavná a šetrná práce
- + Možnost připojení na externí odsávání prachu Ø 27 mm, adaptér SAD-C 27 AS nebo antistatická sací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- + Brousící talíř na suchý zip dodavatelný ve třech tvrdostech: měkký, střední, tvrdý
- + Brousící talíř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro běžná brusiva průměru 150
- + Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- + Velice vhodné pro práce nad hlavou

Technické atributy

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Příkon | 400 W |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 6000 - 10000 ot/min |
| Počet zdvihů naprázdno | 12000 - 20000 /min |
| Zdvih | 5 mm |
| Brusný talíř | Ø 150 mm |
| Upevnění brusného nástroje | suchý zip |
| Koncovka pro odsávání | Ø 27 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 230 x 150 x 125 mm |
| Hmotnost | 1,65 kg |

Základní vybavení

| | |
|---|---------|
| 1 unašecí talíř medium se suchým zipem | 464.120 |
| 1 PES-kazeta s mikrofiltrem | 486.833 |
| 1 imbusový klíč, vel. 5 | 392.731 |